

DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

検査合格書番号/Statement No. NBK180518-JP1021B

交付年月日/Issue Date 2018-05-18

有効年月日/Expiration Date 2025-05-17

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4788108434-2

客先/Representative Littelfuse Inc.
Suite 500 8755 W. Higgins Road Chicago, IL 60631 USA

申請者/Applicant Littelfuse Phils.Inc.
Lima Technology Center, Special Economic Zone Lipa City-Malvar Batangas, Philippines 4233

製造工場/Factory 申請者と同じ / Same as Applicant

電気用品名/Product Name その他の包装ヒューズ (特定電気用品)
Other Enclosed Fuses (Specified Product)

型式の区分/Type Classification 添付 1 参照/Refer to Attachment 1


適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 12, J60127-4 (H28), J60127-1 (H28)
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第十二、J60127-4 (H28)、J60127-1 (H28)

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark
 UL-US

検査機関/Conformity Assessment Body UL LLC
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by


Kazuhiko Iwasaki
DENAN Program Owner



DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2
検査合格書番号/Statement No. NBK180518-JP1021B
交付年月日/Issue Date 2018-05-18
有効年月日/Expiration Date 2025-05-17
添付 1/ Attachment 1
型式の区分/ Type Classification

| 要素 Factor | 区分 Classification |
|---|--|
| 定格電圧 Rated voltage | 125Vを超えるもの Exceeding 125V |
| 定格電流（定格電流表示のあるもの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings) | 5 A以下のもの 5A or less |
| 適用電動機の定格容量（定格電流表示のないもの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings) | 該当なし N/A |
| 可溶体の主材料 Fuse element materials | 銅のもの Copper |
| 可溶体の数 Number of fuse elements | Two or more 2以上のもの |
| 再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses) | できないもの Not reusable |
| 内部充てん物 Filler materials | あるもの With filler materials |
| 筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials | その他のもの Others |
| 端子 Terminals | Lead terminal リード線付きのもの |
| 排気孔 Exhausting opening | ないもの Without exhausting opening |
| 溶断の表示 Blowout fuse indicator | ないもの Without blowout fuse indicator |
| 用途 Application | 電子機器用のもの For use in electric appliances |
| 定格遮断電流 Rated breaking capacity | 100 Aを超え300 A以下のもの Exceeding 100A, and less than or equal to 300A |

